



Tiefer. Breiter. Transparenter.
Terrassendach SDL Atrium plus

Genießen Sie Freiluftvergnügen: Mit dem Terrassendach SDL Atrium plus verwandeln Sie Ihre Terrasse in einen Ort, an dem Sie in Ruhe entspannen können. Mit dem neuen SDL Atrium plus können Sie jetzt noch mehr Freiraum genießen - mit einer Stützweite bis zu 5,72 m und einer Dachtiefe bis zu 6,37 m bleiben keine Wünsche offen.

Das neue senkrechte Schiebe-System SL 20e, die ebenfalls neue Festverglasung oder das bewährte Schiebe-Dreh-System SL 25 machen das Terrassendach zu einem Glashaushaus mit maximaler Transparenz.

Umfangreiches Zubehör wie der Design-Heizstrahler, verschiedene Markisentypen und die energieeffizienten, dimmbaren LED-Strahler lassen das SDL Atrium plus zu einem Allrounder für alle Ansprüche werden.

56701150-900 / 072015 / Technische Änderungen vorbehalten



TERRASSENDACH
SDL Atrium plus



Sonne Rundum GmbH
Osdorfer Landstrasse 186 · 22549 Hamburg
Tel. 0 40 / 830 1999 0
www.sonne-rundum.de

WINTERGÄRTEN | MARKISEN | TÜREN | TERRASSENÜBERDACHUNGEN | ROLLLÄDEN


www.solarlux.com

SOLARLUX®
Glas in Bewegung

SOLARLUX®




Vorteile



Verbindung Sparren / Sprosse

- | kontrollierte, kaskadenförmige Entwässerung durch Höhenversatz zwischen Sparren und Sprosse
- | höchste Dichtigkeit



Permanente Dachlüftung

- | angenehmes Klima unter dem Terrassendach (optional)




Profilabdeckungen

- | elegantes Aluminiumguss-Formteil für Wandanschluss, Sparren und Traufe - keine sichtbaren Verschraubungen



Stütze / Dachüberstand

- | Stützenabstand und Dachüberstand variabel
- | filigrane Optik durch kleine Speierrinne, Sparren und Stütze



Traufe

- | harmonisches Rinnendesign
- | große Stützweiten durch innen liegende Stahlarmierung
- | Entwässerung durch Speier oder Fallrohr mit Verkleidung (optional)



Stütze

- | Stützenlänge auf Baustelle anpassbar
- | optional mit Höhenverstellbarkeit

Technische Daten



Profiltechnik:

- | ungedämmtes Aluminium-Dachsystem
- | Dachneigung von 5 - 45°
- | wahlweise mit oder ohne Dachüberstand
- | als Pult-, Sattel-, oder Sonderdach sowie als freistehende Konstruktion (SDL Atrium Carré) erhältlich
- | elegantes Design und hohe Transparenz durch Softline-Profile
- | hohe Tragfähigkeit und maximale Stützweiten durch Stahlarmierung in Sparren, Traufe und Stütze
- | Kostenreduzierung durch hohe Vorfertigung und kurze Montagezeiten
- | integrierte Strahlerleiste und Kabelkanal als Beleuchtungssystem
- | Beschattung wahlweise innen oder außen
- | verdeckt liegende Dachentwässerung
- | umfangreiches Funktionszubehör

Verglasung:

- | Verglasung 8, 10 und 12 mm
- | mit senkrechter Verglasung zum Glashauserweiterbar

Oberfläche:

- | Pulverbeschichtung nach RAL
- | Eloxal nach EURAS

Prüfungen:

- | Zertifiziert nach DIN EN 1090

Senkrechte Elemente:

- | Bevorzugte senkrechte Elemente: SL 20e, SL 22, SL 25, SL 25 XXL, SL 25R, SL 35, SL 45

